ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ PIĘTRO +2

OZNACZENIE	S	H	So	Ho	Parter	Piętro I	Piętro II	Dach	Suma szt.	MATERIAŁ	KOLOR	OŚCIEŻNICA/OKUCIA	SZKLENIE	ODP.OGNIOWA
ZO29	1000	2500	2300	2660	-	-	3	-	3	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO30	1450	2500	1600	2660	-	-	2	-	2	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO31	1000	2500	2200	2660	-	-	2	-	2	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO32	1000	2500	4160	2660	-	-	1	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO33	1000	2500	3450	2660	-	-	1	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO34	1370	2660	1370	2660	-	-	1	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO35	1000	2500	18310	2660	-	-	1	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO36	2490	2660	2490	2660	-	-	1	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO37	1000	2500	3350	2660	-	-	1	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO38	1000	2500	6780	2660	-	-	1	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO39	1000	2500	2440	2660	-	-	1	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO40	900	2500	3200	2660	-	x	1	x	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO41	1620	2660	1620	2660	-	-	1	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO42	1000	2500	2340	2660	-	-	1	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO43	1000	2500	2360	2660	-	-	1	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO44	1000	2500	2140	2660	-	-	1	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO45	1200	2500	4550	2660	-	-	1	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO46	1300	2500	4920	2660	-	-	2	-	2	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO47	1150	2500	5620	2660	-	-	2	-	2	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO48	1200	2500	4600	2660	-	-	1	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO49	1200	2500	3740	2830	-	-	1	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-

WSZYSTKIE WYMIARY DOMIERZYĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE. SZCZEGÓŁOWE WYPOSAŻENIE WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ PIĘTRO +1

OZNACZENIE	S	H	So	Ho	Parter	Piętro I	Piętro II	Dach	Suma szt.	MATERIAŁ	KOLOR	OŚCIEŻNICA/OKUCIA	SZKLENIE	ODP.OGNIOWA
ZO10	1000	2800	2300	3050	-	5	-	-	5	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO11	1450	2800	1600	3050	-	1	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO12	1000	2200	2200	3050	-	2	-	-	2	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO13	700	2800	4170	3050	-	1	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO14	1000	2800	3450	3050	-	1	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO15	1370	3050	1370	3050	-	1	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO16	2490	3050	2490	3050	-	1	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO17	1000	2800	3350	3050	-	1	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO18	1000	2800	4160	3050	-	1	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO19	1000	2800	2440	2660	-	1	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO20	1000	2800	2340	3050	-	1	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO21	900	2500	2360	4030	-	1	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ klamka - klamka, klucz	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO23	1000	2800	2150	3050	-	1	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO24	1250	2800	1370	3050	-	2	-	-	2	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO25	1320	2800	1450	3050	-	2	-	-	2	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO26	5620	3050	5620	3050	-	2	-	-	2	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO27	1000	2800	3740	3050	-	1	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO28	1000	2800	2050	3050	-	1	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej/ ogranicznik otwarcia	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-

panel nieprzezierny

WSZYSTKIE WYMIARY DOMIERZYĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE. SZCZEGÓŁOWE WYPOSAŻENIE WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZESTAWÓW ZEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIE	S	H	So	Ho	Parter	Piętro I	Piętro II	Dach	Suma szt.	MATERIAŁ	KOLOR	OŚCIEŻNICA/OKUCIA	SZKLENIE	ODP.OGNIOWA
ZO8	-		11990/18320	93500 (6300+3050)	1	-	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-

ZO8 1199 935; ZO8 1831 935

WSZYSTKIE WYMIARY DOMIERZYĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE. SZCZEGÓŁOWE WYPOSAŻENIE WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE	S	H	So	Ho	Lewe / Prawe	Poziom 0	Piętro 1	Piętro 2	Suma szt.	MATERIAŁ	KOLOR	OŚCIEŻNICA	LOKALIZACJA	SZKLENIE	ODP.OGNIOWA
ZSZ1	1300	2000	3260	3300(3000szkło+300blenda)	-	2	-	-	2	DRZWI OBROTOWE Z PROFILI ZE STALI NIERDZEWNEJ	STAL NIERDZEWNA	OŚCIEŻNICA PROFILOWA SYSTEMOWA	KOMUNIKACJA	DRZWI BEZPIECZNE HARTOWANE, SZKLENIA BOCZNE EI 30	-
ZSZ1a	-		3260 (r zewn=421)	3300	-	2	-	-	2	ZESTAW PROFILOWY Z DRZWIAMI OBROTOWYMI, PRZESZKLONY. SKRZYDŁO 140 CM	STAL NIERDZEWNA	OŚCIEŻNICA PROFILOWA SYSTEMOWA	KOMUNIKACJA	DRZWI BEZPIECZNE HARTOWANE, SZKLENIA BOCZNE EI 30	-
ZSZ2	DRZWI 900+900	DRZWI 2000	3100	3350	-	1	-	-	1	ZESTAW PROFILOWY Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI, PRZESZKLONY. SKRZYDŁA 90 CM PRAWE.	STAL NIERDZEWNA	OŚCIEŻNICA PROFILOWA SYSTEMOWA	KOMUNIKACJA	DRZWI BEZPIECZNE HARTOWANE, SZKLENIA BOCZNE EI 30	-
ZSZ2a	DRZWI 900+900	DRZWI 2000	3100	3350	-	1	-	-	1	ZESTAW PROFILOWY Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI, PRZESZKLONY. SKRZYDŁA 90 CM PRAWE.	STAL NIERDZEWNA	OŚCIEŻNICA PROFILOWA SYSTEMOWA	KOMUNIKACJA	DRZWI BEZPIECZNE HARTOWANE, SZKLENIA BOCZNE EI 30	-
ZSZ3	-		6300	2500	-	1	-	-	1	ZESTAW PROFILOWY Z DRZWIAMI DWUSZKRZYDŁOWYMI, PRZESZKLONY. SZKLENIA EI 60	STAL NIERDZEWNA	OŚCIEŻNICA PROFILOWA SYSTEMOWA	KOMUNIKACJA	DRZWI BEZP. HARTOWANE EI 30, SZKLA STAŁE EI 60	-
ZSZ3a	-		6300	2500	-	1	-	-	1	ZESTAW PROFILOWY Z DRZWIAMI DWUSZKRZYDŁOWYMI, PRZESZKLONY. SZKLENIA EI 60	STAL NIERDZEWNA	OŚCIEŻNICA PROFILOWA SYSTEMOWA	KOMUNIKACJA	DRZWI BEZP. HARTOWANE EI 30, SZKLA STAŁE EI 60	-

ZSZ1: 140 / 200; ZSZ1a: ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZSZ3; ZSZ2, ZSZ2a: 90+90 / 200; ZSZ3: 90+90 / 200, PANEL NIEPRZEZIERNY, ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZSZ1a; ZSZ3a: PANEL NIEPRZEZIERNY, ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZSZ1a

WSZYSTKIE WYMIARY DOMIERZYĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ PARTER

OZNACZENIE	S	H	So	Ho	Parter	Piętro I	Piętro II	Dach	Suma szt.	MATERIAŁ	KOLOR	OŚCIEŻNICA/OKUCIA	SZKLENIE	ODP.OGNIOWA
ZO1	-		2050	1600	2	-	-	-	2	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO2	-		2300	1600	2	-	-	-	2	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO3	-		5620	1600	2	-	-	-	2	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO4	-		2300	5330	1	-	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO5	-		5730	5330	1	-	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO6	-		3450	5330	1	-	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO7	-		2490	5330	1	-	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-
ZO9	x	x	1320	5330	1	-	-	-	1	profilowe ze stali nierdzewnej	stal nierdzewna polerowana	profilowa ze stali nierdzewnej	Uw - 1,0 W/m²K Solar factor - 34%, light transmission - 26%	-

WSZYSTKIE WYMIARY DOMIERZYĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE. SZCZEGÓŁOWE WYPOSAŻENIE WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO

UWAGA! WSZYSTKIE OKNA
DO POMIESZCZEŃ OTWIERALNE
ZABEZPIECZENIE BARIERKA SZKLANA

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY DOMIERZYĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE.
SZCZEGÓŁOWE WYPOSAŻENIE WG. OPISU TECH.

STANISŁAW KARPIEL USŁUGI ARCHITEKTONICZNE	ul. Droga do Daniela 3, 34-500 Zakopane
INWESTOR	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
LOKALIZACJA	al. Jana Pawła II 37, dz. ew. nr 21/169, 21/245, obr. 6 Nowa Huta, Kraków
INWESTYCJA	BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-NAUKOWEGO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH - BUDYNEK NR 2 WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI, SŁABOPRĄDOWYMI, WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, CHŁODNICZĄ, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ORAZ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ
FAZA	P. WYKONAWCZY — BRANŻA: ARCHITEKTURA
AUTOR	mgr inż. arch. Tytus Stopa
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Stanisław Karpiel — upr. bud. nr 4251/62
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Bartłomiej Bednarczyk — upr. bud. nr MPOIA/014/2009
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. Jacek Jarząbek mgr inż. arch. Jakub Wagner
DATA	12. 2015 r.
SKALA	1:100
TEMAT RYSUNKU	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWN.
NR RYS.	A04.8