

UWAGI:

- Projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym i rysunkami branżowymi, wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. Projekty wszystkich branż należy rozpatrywać łącznie oraz poddać je analizie przed przystąpieniem do realizacji projektu.
- Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektu budowlanego. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, wykonawca, przed rozpoczęciem prac, powinien zgłosić te kwestie projektantowi lub inwestorowi w formie zapytania projektowego. Projektant zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. W przypadku wprowadzenia nie zgłoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu, wykonawca może zostać obciążony kosztami demontażu i ponownym wykonaniem zmienionych elementów zgodnie z dokumentacją projektu budowlanego.
- Powierzchnie użytkowe pomieszczeń w budynku obliczone w stanie surowym.
- Poziomy podano dla stanu wykończonego.
- Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami budowlanymi i sztuką budowlaną pod nadzorem osoby uprawnionej.
- Przed zamówieniem przewidzianych w projekcie materiałów wykonawca ma obowiązek sprawdzania stosownych aprobat technicznych i certyfikatów- w celu potwierdzenia możliwości zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. Rozwiązania systemowe zastosowane w projekcie należy realizować pod nadzorem doradcy technicznego danego systemu.Wszystkie materiały i systemy wybrane są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zmiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości technicznych od wyspecyfikowanego produktu.
- Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary na budowie. Zastosować należy "ciepły" montaż stolarki, nasunięcie warstwy ocieplenia ścian na rame stolarki.
- Opis skrzydła drzwiowego na rzutach np.90/200 oznacza wymiary w świetle ościeżnicy. W drzwiach łazienkowych należy wykonać podcięcia wentylacyjne zgodnie z obowiązującymi normami, Opis skrzydła okiennego na rzutach np. 150/150 oznacza wymiary otworu w świetle ścian.
- Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne wykonać zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szerokość przejścia między umywalkami (oraz kabinami ustępowymi) a przeciwległą ścianą powinna wynosić minimum 1,3m.
- Wymagana wysokość w pomieszczeniu kuchni to 3,3m. Obniżenie ww. wysokości za zgodą WIS. Pozostałe wysokości ustalone wg WT i ogólnych przepisów BHP.
- Stale miejsca pracy wymagają dostępu do światła dziennego w stosunku 1/8. Brak dostępu do światła dziennego za zgodą WIS w porozumieniu z PIP.
- Pomieszczenia stałej pracy muszą być usytuowane na poziomie terenu. Obniżenie ww. poziomu za zgodą WIS w porozumieniu z PIP.
- Ściany pomieszczeń higienicznosanitarnych wykonać jako zmywalne do wys.2,05 m. Ścianki wydzielające kabiny ustępowe o wysokość minimum 2m, z prześwitem nad podłogą 0,15m.
- Wszystkie pomieszczenia w budynku wentylowane za pomocą wentylacji mechanicznej. Kanały wentylacyjne zgodnie z projektem branżowym. Pomieszczenia kotłowni wentylowane grawitacyjnie. kanał wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200cm².
- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wymiary na budowie, w razie rozbieżności skontaktować się z projektantem.

DRZWI			ZEWNĘTRZNE - ALUMINIOWE						WEWNĘTRZNE - ALUMINIOWE											
SYMBOL			D1		D2		D3		Dw1		Dw2		Dw3		Dw4		Dw5		Dw6	
SZKIC																				
			100+30 200		90+30 200		100 200		90+30 200		110 200		100 200		90 200		90 200		80 200	
			Wymiary zestawcze szer. x wys.		100+30 x 200		90+30 x 200		100x200		90+30 x200		110x200		100x200		90x200		90x200	
WYMIAR	w świetle ościeżnicy	S	130		120		100		120		110		100		90		90		80	
		H	200		200		200		200		200		200		200		200		200	
	w świetle otworu	S _o	142		132		112		132		122		112		102		102		92	
		H _o	215		215		215		208		208		208		208		208		208	
ILOŚĆ	P -prawe / L -lewe		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
			2	-	-	1	-	1	2	2	-	1	-	3	2	7	14	17	1	2
UWAGI			Drzwi wyposażone w dwa zamki. Drzwi pełne ocieplane. Kolor obustronnie biały.		Drzwi wyposażone w dwa zamki. Drzwi pełne ocieplane. Kolor obustronnie biały.		Drzwi wyposażone w dwa zamki. Drzwi pełne ocieplane. Kolor obustronnie biały.		Kolor obustronnie biały.		Kolor obustronnie biały.		Kolor obustronnie biały.		Kolor obustronnie biały. Drzwi wyposażone w samozamykacz.		Kolor obustronnie biały.		Kolor obustronnie biały.	

- UWAGI:
- Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić wymiary na budowie.
 - Osadzenie okien i drzwi wg technologii i instrukcji producenta.
 - Parametry okien i drzwi o współczynniku przenikania ciepła U spełniające wymagania na rok 2021.
 - Zmiany kolorystyczno- materiałowe należy uzgodnić z zamawiającym oraz projektantem.
 - Zestawienie należy rozpatrywać w koordynacji z częścią rysunkową.
 - W razie zastosowania drzwi o wymaganym wymiarze w świetle muru innym niż ujęty w zestawieniu należy dostosować wymiary w świetle muru do wymaganych przez producenta.
 - Drzwi aluminiowe lub stalowe, na drogach ewakuacyjnych wyposażone w samozamykacze.
 - Drzwi do pomieszczeń kuchennych, magazynowych oraz higieniczno- sanitarnych powinny posiadać atesty.
 - Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażone w podcięcia wentylacyjne.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO W LIMANOWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., GAZOWĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNĄ - PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA	NR RYS.
RYSEK	ZESTAWIENIE	A08
LOKALIZACJA	Stolarka Drzwiowej Działka nr 16/9 przy ul. Piłsudskiego 61 w Limanowej, gm. Limanowa	
INWESTOR	Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego ul. Piłsudskiego 61 34-600 Limanowa, gmina Limanowa	SKALA
PROJEKTOWAŁ		1:50
		DATA
SPRAWDZIŁ		MARZEC 2021
<div><div></div><div>KB BIURO PROJEKTÓW Krzysztof Bodońka Proszowska 69, 32-700 Bochnia, tel.661 942 455</div></div> <div><small>Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może być przysyłany lub kopiowany bez pisemnej zgody "KB Biuro Projektów"</small></div>		