| Oznaczenie: | O1a | O1b | O1c | O1d | O2 | O3a | O3b | O4a | O4b | O4c | O4d | O4e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schemat: | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Wymiary: | 60x88 | 48x100 | 120x45 | 48x100 | 66x219 | 112x123 | 218x87 | 122x219 | 151x219 | 159x152 | 155x182 | 150x173 |
| Ilość: Poziom -1 | | | | | | | | | | | | |
| Ilość: Poziom 0 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 2 |
| Ilość: Poziom 1 | | | | | | | | | | 7 | | |
| Ilość: Poziom 2 | 4 | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | |
| Ilość: Poziom 3 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | |
| Odporność ogniowa | | | | | | | EI60 | | | | | |
| Uwagi: | Okna drewniane z modrzewia syberyjskiego na profilu min. 78 mm. Szklenie Insulight Therm Triple grubości 36 mm (4/12K/4/12K/4) Lt=71%, g=50%, Ug=0,5 W/m2K, U okna max. 1,0 W/m2K, $R_{A2}$ min. 37 dB. Odporność na wiatr 4C. Okucia w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Ilość zawiasów dopasowana do ciężaru skrzydła. Profile listew i szprosów okiennych typowe dla stylu podhalańskiego. Montaż ciepły, w starej części chowany w drewnianej obudowie okna. Wymiary, podziały i kierunek otwierania wg zestawienia i rzutów. | | | | | | | | | | | |

| ZB01 | | ZB02 | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| 116x206 | | 110x212 | |
| L | P | L | P |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 1 | | 1 |
| | | | |

Okna drewniane z modrzewia syberyjskiego na profilu min. 78 mm. Szklenie Insulight Therm Triple grubości 36 mm (4/12K/4/12K/4) Lt=71%, g=50%, Ug=0,5 W/m2K, U okna max. 1,0 W/m2K, $R_{A2}$ min. 37 dB. Odporność na wiatr 4C. Okucia w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Ilość zawiasów dopasowana do ciężaru skrzydła. Profile listew i szprosów okiennych typowe dla stylu podhalańskiego. Montaż ciepły, w starej części chowany w drewnianej obudowie okna. Wymiary, podziały i kierunek otwierania wg zestawienia i rzutów.

| Oznaczenie: | O5a | O5b | O5c | O5d | O6a | O6b | O7 | O8a | O8b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schemat: | | | | | | | |  | |
| Wymiary: | 86x85 | 96x94/106 | 146x94/106 | 146x94/106 | 153x144/120 | 109x144/120 | | 151x165 | 97x165 |
| Ilość: Poziom -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | | |
| Ilość: Poziom 0 | | | | | 2 | 2 | 4 | | |
| Ilość: Poziom 1 | | | | | | | | | |
| Ilość: Poziom 2 | | | | | | | | 3 | 2 |
| Ilość: Poziom 3 | | | | | | | | | |
| Uwagi: | Okna drewniane z modrzewia syberyjskiego na profilu min. 78 mm. Szklenie Insulight Therm Triple grubości 36 mm (4/12K/4/12K/4) Lt=71%, g=50%, Ug=0,5 W/m2K, U okna max. 1,0 W/m2K, $R_{A2}$ min. 37 dB. Odporność na wiatr 4C. Okucia w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Ilość zawiasów dopasowana do ciężaru skrzydła. Profile listew i szprosów okiennych typowe dla stylu podhalańskiego. Montaż ciepły, w starej części chowany w drewnianej obudowie okna. Wymiary, podziały i kierunek otwierania wg zestawienia i rzutów.<br><br>Szklenie z gomółkami | | | | Okna drewniane z modrzewia syberyjskiego na profilu min. 78 mm. Szklenie Insulight Therm Triple grubości 36 mm (4/12K/4/12K/4) Lt=71%, g=50%, Ug=0,5 W/m2K, U okna max. 1,0 W/m2K, $R_{A2}$ min. 37 dB. Odporność na wiatr 4C. Okucia w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Ilość zawiasów dopasowana do ciężaru skrzydła. Profile listew i szprosów okiennych typowe dla stylu podhalańskiego. Montaż ciepły, w starej części chowany w drewnianej obudowie okna. Wymiary, podziały i kierunek otwierania wg zestawienia i rzutów. | | | |

| O9 |
|---|
| |
| 85x180 |
| |
| 2 |
| |
| |
| |
| Istniejące okno<br>Do konserwacji zgodnie z programem prac konserwatorskich |

Podane wymiary służą do celów poglądowych. Przed zamówieniem należy dokonać ponownie obmiaru otworów okiennych z natury, a dokładne wymiary należy dostosować do zaleceń wybranego producenta drzwi.

±0 = 823,15
UWAGA:
1) Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze

Inwestycja:

PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU REGIONALNEGO „STARA POLANA" WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI I SANITARNYMI, PARKINGAMI Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ ZE STUDNIAMI CHŁONNYMI I SEPARATOREM SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH, PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA NN Z WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ BUDYNEK I OŚWIETLENIEM TERENU ORAZ PRZEBUDOWĄ OGRODZENIA W STREFIE WJAZDU NA DZIAŁKĘ

Inwestor:

Politechnika Krakowska im Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Pracownia Inżynierska
mgr inż. Czesław Hodurek
31-116 KRAKÓW, ul. Kamieńskiego 51
tel. 601-02 434 99 37

| Główny Projektant: | Nr Upr. | Podpis: |
|---|---|---|
| Mirosław Stępień | Upr. 53/89 MP 0793 | |
| Projektant: | | |
| Julian Wandzilak | - | |
| Sprawdzający: | | |
| Bartosz Hodurek | MPOIA/051/2019 | |
| Opracowanie rysunku: | | JW |

Tytuł rysunku:

Zestawienie Stolarki Okiennej

| Faza: | Projekt Wykonawczy |
|---|---|
| Branża: | Architektura |

| Data: | Rewizja: | Skala: |
|---|---|---|
| 15.06.2021 | | 1:100 |

Numer arkusza:

PB20