UWAGI

1. Rzuty architektoniczne należy rozpatrywać w powiązaniu z odpowiednimi rzutami projektów branżowych, zakres techniczny oraz specyfikacja techniczna.
2. Wszystkie wymiary w rzutach są wymiarami w świetle ścian, wymiary wszystkich ościeżnic wynoszą 10 cm, chyba że dla danej ościeżnicy lub ściany z ościeżnicami wymiar ten jest inny.
3. Wymiary w rzutach są wymiarami w świetle ścian, wymiarami w osiach ościeżnic lub wymiarami charakterystycznymi, zaznaczonymi na rysunkach.
4. Na rysunkach architektonicznych zastosowano symbole wentylacji mechanicznej jak na rzutach branżowych, ale nie są to wymiarowane rozmieszczenia urządzeń wentylacyjnych.
5. Wszelkie elementy konstrukcyjne zastosowane w projekcie architektonicznym należy uzgodnić z projektem konstrukcji budynku, w szczególności wymiary i rozmieszczenie otworów, nadproży, wzmocnień, kanałów wentylacyjnych.
6. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na rysunkach i w terenie przed rozpoczęciem prac.
   a. Na rzutach należy przyjąć wymiary z dokładnością do 1 cm.
   b. Wszystkie wymiary w rzutach należy przyjmować w skrzynie nieuszczelnionej w kierunku montażu, z uwzględnieniem grubości tynków i okładzin ścian i sufitów.
7. Rzuty zawierają wymiary, materiałowe wymiary wykonania, wymiary montażowania ościeżnic, wymiary montażowe ościeżnic, wymiary montażowe ościeżnic, wymiary montażowe