

---

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA KOSTKI I PŁYTEK BUDYNKU E

ADRES INWESTYCJI : UL. H. DĄBROWSKIEGO 165, 60-594 POZNAŃ

INWESTOR : UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

ADRES INWESTORA : UL. H. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR. INŻ. JAROSŁAW MILEWSKI

DATA OPRACOWANIA : 29.09.2025

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.09.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY CHODNIKOWE</b>			
<b>1.1</b>		<b>WEJŚCIE PRZED BUDYNKIEM E</b>			
1 d.1.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4,5*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,750	
				RAZEM	6,750
2 d.1.1	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 4*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
				RAZEM	1,600
3 d.1.1	KNR 2-31 1409-03	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.5 do 1.0 m3 1*4*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (4+6)*0,2*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,400	
				RAZEM	0,400
5 d.1.1	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,750	
				RAZEM	6,750
6 d.1.1	KNR 2-31 0403-05 0403-07	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m 4+6	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
7 d.1.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,750	
				RAZEM	6,750
<b>1.2</b>		<b>PRZEDSIONEK I HOL BUDNKA E</b>			
8 d.1.2	KNR AT-39 0101-02	Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - warstwa o gr. 1 cm (0,4*0,4)*70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,200	
				RAZEM	11,200
9 d.1.2	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,200	
				RAZEM	11,200
10 d.1.2	KNR W-02 0206-03 uwaga pod tablicą.	Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 40x40 cm Dopasowanie wzoru sąsiadujących płytek. poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,200	
				RAZEM	11,200