

ZE-2334 Drzwi szczegółowe																										
ID	DA1	DA2	DA2.1	DA3		DA3.1	DS01	DS02	DS02.1	DS03	DS05	DW01		DW02		DW03	DW03.1	DW04	DW05	DW06	DW08	DW09	DW10	DZ01	DZ02	
Ilość	1	1	1	8	8	2	1	1	1	1	1	5	5	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	52
Rozmiar Szer. x Wys.	160×200	180×200	170×200	110×200	110×200	110×200	90×200	90×200	90×200	150×200	160×200	100×200	100×200	100×200	100×200	90×210	85×200	110×210	120×200	90×200	100×200	110×200	80×200	140×200	132×200	
Wysokość otworu okna/...	210	210	210	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	200	200	210	200	210	200	205	205	205	205	205	205	
Szerokość otworu okna/...	180	200	190	120	120	120	100	100	100	160	170	110	110	100	100	90	85	110	120	100	110	120	90	150	142	
Orientacja	P	P	P	L	P	P	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	L	L	L	P	P	P	P	P	P	
Rzut																										
Elewacja																										
Materiał profili	Stal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal	Aluminium	Aluminium	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Drewno	Aluminium	PCW	PCW	
Klasa odporności ognio...	EI 60	-	-	-	-	-	EI 60	EI 60	EI 30	EI 60	EI 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dymoszczelność	TAK																									
Samozamykacz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kontrola dostępu	-	TAK				-	TAK	-	-	TAK		-	-	-	-	-	-	-	TAK	-		-	-	-	-	
Uwagi :	drzwi aluminiowe przeszklone, w klasie EI60S200 dymoszczelne, ościeżnica stalowa, szkło bezpieczne hartowane, 3 zawiasy, szyby oklejone folią matową z wyciętą nazwą oddziału odporną na środki chemiczne gr. 2,2mm	drzwi aluminiowe laminowane, szkło bezpieczne hartowane mleczne, ościeżnica stalowa, 3 zawiasy, okucia ze stali nierdzewnej, wypychacz - ułatwiający otwarcie drzwi, samozamykacz biały	drzwi aluminiowe laminowane, szkło bezpieczne hartowane, ościeżnica stalowa, 3 zawiasy, okucia ze stali nierdzewnej, wypychacz - ułatwiający otwarcie drzwi, samozamykacz biały	drzwi aluminiowe laminowane, szkło bezpieczne hartowane mleczne, ościeżnica stalowa, 3 zawiasy, okucia ze stali nierdzewnej, wypychacz - mechanizm ułatwiający otwarcie drzwi, do połowy wysokości drzwi zabezpieczone pcw przed uderzeniami -k.biały	drzwi aluminiowe laminowane, szkło bezpieczne hartowane mleczne, ościeżnica stalowa, 3 zawiasy, okucia ze stali nierdzewnej, wypychacz - mechanizm ułatwiający otwarcie drzwi, do połowy wysokości drzwi zabezpieczone pcw przed uderzeniami -k.biały	drzwi aluminiowe laminowane, szkło bezpieczne hartowane mleczne, ościeżnica stalowa, 3 zawiasy, okucia ze stali nierdzewnej, wypychacz - ułatwiający otwarcie drzwi, do połowy wysokości drzwi zabezpieczone pcw przed uderzeniami -k.biały, samozamykacz biały	drzwi stalowe pełne w klasie EI60, ościeżnica stalowa, 3 zawiasy, samozamykacz ramieniowy w kolorze skrzydła, okucia ze stali nierdzewnej	drzwi stalowe pełne w klasie EI60, ościeżnica stalowa, 3 zawiasy, samozamykacz ramieniowy w kolorze skrzydła, okucia ze stali nierdzewnej	drzwi stalowe pełne w klasie EI30, ościeżnica stalowa, 3 zawiasy, samozamykacz ramieniowy w kolorze skrzydła, okucia ze stali nierdzewnej	drzwi stalowe pełne w klasie EI60 dwuskrzydłowe - większe skrzydło 110cm, ościeżnica stalowa, 3 zawiasy ułatwiające otwarcie, samozamykacz ramieniowy w kolorze skrzydła, okucia ze stali nierdzewnej	drzwi stalowe pełne w klasie EI60 dwuskrzydłowe - większe skrzydło 100cm, ościeżnica stalowa, 3 zawiasy ułatwiające otwarcie, samozamykacz ramieniowy w kolorze skrzydła, okucia ze stali nierdzewnej	drzwi aluminiowe laminowane, szkło bezpieczne hartowane mleczne, ościeżnica stalowa, przystosowane do pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, zamek zajętości łazienkowy, samozamykacz biały	drzwi aluminiowe laminowane, szkło bezpieczne hartowane mleczne, ościeżnica stalowa, przystosowane do pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, zamek zajętości łazienkowy, samozamykacz biały	drzwi drewniane laminowane, szkło bezpieczne hartowane mleczne, ościeżnica stalowa, przystosowane do pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, szkło bezpieczne hartowane matowe, samozamykacz biały	drzwi drewniane laminowane, szkło bezpieczne hartowane mleczne, ościeżnica stalowa, przystosowane do pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, szkło bezpieczne hartowane matowe, samozamykacz biały	drzwi drewniane laminowane, szkło bezpieczne hartowane mleczne, ościeżnica stalowa, okucia ze stali nierdzewnej, samozamykacz biały, drzwi podłączone do SSP,	drzwi drewniane laminowane, szkło bezpieczne hartowane mleczne, ościeżnica stalowa, okucia i klamka ze stali nierdzewnej,	drzwi aluminiowe laminowane, szkło bezpieczne hartowane mleczne, ościeżnica stalowa, 3 zawiasy, okucia i klamka ze stali nierdzewnej,	drzwi aluminiowe laminowane, szkło bezpieczne hartowane mleczne, ościeżnica stalowa, 3 zawiasy, okucia i klamka ze stali nierdzewnej,	drzwi aluminiowe laminowane, szkło bezpieczne hartowane mleczne, ościeżnica stalowa, 3 zawiasy, okucia i klamka ze stali nierdzewnej,	drzwi drewniane pełne laminowane w kolorze białym, ościeżnica stalowa w kolorze białym, okucia i klamka ze stali nierdzewnej	drzwi aluminiowe laminowane, szkło bezpieczne hartowane mleczne, ościeżnica stalowa, 3 zawiasy, okucia i klamka ze stali nierdzewnej,	drzwi PCW, przeszklone szkłem bezpiecznym hartowanym, okucia i klamka ze stali nierdzewnej	drzwi PCW, przeszklone szkłem bezpiecznym hartowanym, okucia i klamka ze stali nierdzewnej		

UWAGA :  
Wszystkie drzwi laminowane w kolorze białym.  
Na drzwiach należy wykonać okleinę do połowy wysokości drzwi zabezpieczającą przed uszkodzeniem w kolorze białym.  
  
Wszystkie drzwi poza łazienkowymi (DW01,DW02) należy wyposażyć w zamki z możliwością zamknięcia na klucz.  
  
Nad drzwiami należy wykonać nadproża SBN120

		Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Alplan Sp. z o.o. ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, tel. 52 348 68 10, fax 52 348 68 11, e-mail: biuro@alplan.com.pl, www.alplan.com.pl NIP: 567 125 76 54	
FACH PRACE			
PROJEKT WYKONAWCZY			
TYTUŁ (OPIS)			
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ODZIAŁU INTESYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO W BUD. NR 3, PIĘTRO VI - STRONA PÓŁNOČNA			
ADRES (ADRES)			
UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5, 85-681 BYDGOSZCZ			
BRANŻA (INDUSTRIA)			
OGÓLNOBUDOWLANA			
WŁAŚCICIEL (CLIENT)			
10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ			
PROJEKTANT (DESIGNER)		NADZOR. I NADZORUJĄCY (POPIR) (SIGNATURE)	
mgr inż. arch. Joanna Zarucka		464/POKK/2011	
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej			
mgr inż. arch. Bartosz Szubski		KPOKK IA 50/2008	
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej			
OPRACOWANIE (DRAWNED BY)		NADZOR. I NADZORUJĄCY (POPIR) (SIGNATURE)	
mgr inż. arch. Paweł Nalewajski		203/POKK/2021	
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej			
OPRACOWANIE (DRAWNED BY)		POPIR (SIGNATURE)	
mgr inż. arch. Tomasz Gładyszewski			
mgr inż. arch. Anna Ostrowska			
Tytuł (SUBJECT)		WYKONAWCZA (DRAWING NUMBER)	
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ		PW_A_07	
DATA (DATE)		SKALA (SCALE)	
STYCZEŃ 2023			