

W pomieszczeniach lobaratoryjnych
STREFY CZYSTEJ występują butle
z gazami technicznymi (N, He, Ar, O₂),
których ogrzanie grozi wybuchem.

LEGENDA

- Wyjście ewakuacyjne
- Kierunek ewakuacji prosto
- Hydrant wewnętrzny 25
- Gaśnica
- Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)
- Koc gaśniczy
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP)
- Przycisk uruchamiania klap dymowych
- Nie korzystać z windy w czasie pożaru
- CSP Centrala sygnalizacji pożarowej

L.p.	Substancja/ materiał palny występujący w obiekcie	Parametry pożarowe
1.	Drewno	<ul style="list-style-type: none">• ciepło spalania: 18,0 MJ/kg,• temperatura zapłonu: 140°C,• temperatura samozapłonu: 250°C,• wskaźnik tlenowy: 22,4% do 24,6%.
2.	Papier, karton	<ul style="list-style-type: none">• ciepło spalania: 16,0 MJ/kg,• temperatura zapłonu: 105°C,• temperatura samozapłonu: 233°C,• wskaźnik tlenowy: 24,7%.
3.	Tworzywa sztuczne	<ul style="list-style-type: none">• ciepło spalania: 21-43 MJ/kg,• temperatura zapłonu: 123-310°C,• temperatura samozapłonu: 367-480°C,• wskaźnik tlenowy: 17,0% do 30,2%.

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOŻAROWE Pawlak Lechowicz Sp. k.
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany.

INWESTYCJA	Centrum Zaawansowanych Technologii ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, powiat Poznań, obręb Morasko	INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU	R8
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Pawlak Lechowicz Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl				
Tytuł rysunku	BUDYNEK C - PARTER				
OPRACOWAŁ	mgr inż. poż. Kamil Skieresz		PODPIS		
BRANŻA	IBP	DATA	01.2026	SKALA	1:200
				FORMAT	420x297

UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna: ok. 1450 m²

Maksymalna liczba osób na kondygnacji: ok. 26

UWAGA!!!
Istnieje możliwość występowania butli z gazami techcznymi
pod ścianami budynku w przygotowanych stanowiskach
obsługujących wewnętrzne instalacje.
Istnieje możliwość obecności cieczy łatwopalnych w
laboratoriach.