Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej na rok 2027

Pakiet 1

Nr pozycji OSTWP PPOŻ.	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
904	DYZUR PAD	Rodzaj dedykowanego oprogramowania		-
905	DYŻUR-PM	Dyspozycyjność Wykonawcy w trakcie miesiąca (dni, godz. od-do)		-
905	DYŻUR-PM	Rodzaj wymaganego sprzętu agregowanego z ciągnikiem	Pług LPZ lub inny pozwalający na wyoranie bruzdy o szerokości co najmniej 0,5m	-
905	DYŻUR-PM	Maksymalny czas reakcji od powiadomienia – ciągnik wyposażony w określony sprzęt	1,5	H
906	DYŻUR-PR	Dyspozycyjność Wykonawcy w trakcie miesiąca (dni, godz. od-do)		-
906	DYŻUR-PR	Maksymalny czas reakcji od powiadomienia – pracownicy	1,5	H

Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej na rok 2027

Pakiet 2

Nr pozycji OSTWP PPOŻ.	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
904	DYZUR PAD	Rodzaj dedykowanego oprogramowania		-
905	DYŻUR-PM	Dyspozycyjność Wykonawcy w trakcie miesiąca (dni, godz. od-do)		-
905	DYŻUR-PM	Rodzaj wymaganego sprzętu agregowanego z ciągnikiem	Pług LPZ lub inny pozwalający na wyoranie bruzdy o szerokości co najmniej 0,5m	-
905	DYŻUR-PM	Maksymalny czas reakcji od powiadomienia – ciągnik wyposażony w określony sprzęt	1,5	H
906	DYŻUR-PR	Dyspozycyjność Wykonawcy w trakcie miesiąca (dni, godz. od-do)		-
906	DYŻUR-PR	Maksymalny czas reakcji od powiadomienia – pracownicy	1,5	H

Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej na rok 2027

Pakiet 3

Nr pozycji OSTWP PPOŻ.	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
904	DYZUR PAD	Rodzaj dedykowanego oprogramowania		-
905	DYŻUR-PM	Dyspozycyjność Wykonawcy w trakcie miesiąca (dni, godz. od-do)		-
905	DYŻUR-PM	Rodzaj wymaganego sprzętu agregowanego z ciągnikiem	Pług LPZ lub inny pozwalający na wyoranie bruzdy o szerokości co najmniej 0,5m	-
905	DYŻUR-PM	Maksymalny czas reakcji od powiadomienia – ciągnik wyposażony w określony sprzęt	1,5	H
906	DYŻUR-PR	Dyspozycyjność Wykonawcy w trakcie miesiąca (dni, godz. od-do)		-
906	DYŻUR-PR	Maksymalny czas reakcji od powiadomienia – pracownicy	1,5	H

Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej na rok 2027

Pakiet 4

Nr pozycji OSTWP PPOŻ.	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
904	DYZUR PAD	Rodzaj dedykowanego oprogramowania		-
905	DYŻUR-PM	Dyspozycyjność Wykonawcy w trakcie miesiąca (dni, godz. od-do)		-
905	DYŻUR-PM	Rodzaj wymaganego sprzętu agregowanego z ciągnikiem	Pług LPZ lub inny pozwalający na wyoranie bruzdy o szerokości co najmniej 0,5m	-
905	DYŻUR-PM	Maksymalny czas reakcji od powiadomienia – ciągnik wyposażony w określony sprzęt	1,5	H
906	DYŻUR-PR	Dyspozycyjność Wykonawcy w trakcie miesiąca (dni, godz. od-do)		-
906	DYŻUR-PR	Maksymalny czas reakcji od powiadomienia – pracownicy	1,5	H